

Series/Serie/Série	all-round white/ Signal weiß/ Signalisation blanc	all-round green/ Signal grün/ Signalisation vert	all-round red/ Signal rot/ Signalisation rouge	Remark/ Bemerkung/ commentaire
All of the all-round lights in this table can be installed upright or overhead *1)/ Alle in dieser Tabelle stehenden Signalleuchten können aufrecht oder überkopf montiert werden *1)/ Toutes les lanternes de signalisation de ce tableau peuvent être installées verticalement ou renversés *1)				
Item no. for two lights each 180° / Art. Nr. für zwei Leuchten à 180°/ N° d'article Pour deux lumières chacune à 180°				
Voltage/ Spannung/ Tension de réseau	24V DC	24V DC	24V DC	
60	3665703003	3665103003	3665203003	
60 Arctic	3665755003	3665155003	3665255003	
61	3670703003	3670103003	3670203003	
66N	3680793003	3680193003	3680293003	
66ND	3675793003	3675193003	3675293003	
66N MIL	3680783003	3680183003	3680283003	
66ND MIL	3675783003	3675183003	3675283003	
66N MIL Arctic	3680743003	3680143003	3680243003	
66ND MIL Arctic	3675743003	3675143003	3675243003	
75	3680703003	3680103003	3680203003	
75	3680703007	3680103007	3680203007	*2)
75D	3675703003	3675103003	3675203003	
75D	3675703007	3675103007	3675203007	*2)
75 Arctic	3680753003	3680153003	3680253003	
75 Arctic	3680753007	3680153007	3680253007	*2)
75D Arctic	3675753003	3675153003	3675253003	
75D Arctic	3675753007	3675153007	3675253007	*2)
76N	3680763003	3680163003	3680263003	
76N	3680763007	3680163007	3680263007	*2)
76ND	3675763003	3675163003	3675263003	
76ND	3675763007	3675163007	3675263007	*2)
76N Arctic	3680773003	3680173003	3680273003	
76N Arctic	3680773007	3680173007	3680273007	*2)
76ND Arctic	3675773003	3675173003	3675273003	
76ND Arctic	3675773007	3675173007	3675273007	*2)
Voltage/ Spannung/ Tension de réseau	115V ...230V AC	115V ...230V AC	115V ...230V AC	
75	3680705003	3680105003	3680205003	
75	3680705007	3680105007	3680205007	*2)
75D	3675705003	3675105003	3675205003	
75D	3675705007	3675105007	3675205007	*2)
75 Arctic	3680755003	3680155003	3680255003	
75 Arctic	3680755007	3680155007	3680255007	*2)
75D Arctic	3675755003	3675155003	3675255003	
75D Arctic	3675755007	3675155007	3675255007	*2)
Voltage/ Spannung/ Tension de réseau	115V ...230V AC/ 24V DC	115V ...230V AC/ 24V DC	115V ...230V AC/ 24V DC	
75D	3675706003	3675106003	3675206003	
75D	3675706007	3675106007	3675206007	*2)
75D Arctic	3675756003	3675156003	3675256003	
75D Arctic	3675756007	3675156007	3675256007	*2)

*2) Designation: upside down /
Benennung : für Überkopfanbringung /
la désignation: pour installation renversés

*1) The light outlet must not be covered by parts of the vessel or by objects situated on board.
Mount the right ahead marking on lantern along to the keel line in forward direction of vessel./
- Depending on how the light is attached, "upright" or "overhead", it can be left or right-hand mounting to the ship's superstructure (e.g. masts)

Der Lichtaustritt, darf nicht durch Teile des Fahrzeuges oder durch an Bord befindliche Gegenstände verdeckt werden.
Montieren Sie die Navigationsleuchte mit der recht voraus Markierung entlang der Kielwasserlinie in Fahrtrichtung des Schiffes.
- Je nach Anbringung der Leuchte, "aufrecht" oder "überkopf", ergibt sich eine Links- oder eine Rechtsmontage zu den Schiffsaufbauten (z.B. Masten) /

Leur lumière ne doit être gênée ni par des parties du navire ni des obstacles se trouvant à bord !
Fixez le feu de navigation avec le marque directionnelles à l'avance le long de la ligne de quille dans le sens de la marche.
- Selon la façon dont le feu est fixé, « debout » ou « renversés », il peut être monté à gauche ou à droite sur la superstructure du navire (par exemple les mâts)

